


# アポロン

## 中型ミルクプラントの スタンダード

### チューブポンプ プランジャポンプ


# ミルクプラント AM-750W



## 独立した2モーターで 効率よく攪拌

アポロン杭打機などで、セメントミルク工法やベントナイト液、水などの注入用プラントとして、使い勝手よくコンパクトにまとめました。

- ミキサーは、角型で高さが低くセメントが入れやすい。
- ミキサーモーターは、馬力に余裕があるので短時間で練り上り、比重の高い液体を練ることができる。
- ステージには、多くのセメント袋を積載することができる。



### 2モーターミキサー



2つのミキサーは、それぞれ独立したモーターで駆動、単独運転もできますので効率アップ、生産性も向上します。1バッチ（攪拌）は500Lと大きいにもかかわらずコンパクトに仕上げました。

### 使い易いホッパー



ホッパー手前を斜めに切り欠き、金網を取り出し易くしました。

### 4ton 車にらくらく積載



荷台の幅が2m以上、長さが3.8m以上あれば積載できます。本体質量も軽量に作りましたので、ユニック付きの車両でも積載できます。

※車両によっては最大積載質量が異なりますので、ご注意ください。

### 安全を配慮した設計



二段ステップと手すりを取付け、安全にステージへの昇降ができます。




アポロンシステム 株式会社  
<http://www.avolon.co.jp>


〒210-0861 神奈川県川崎市川崎区小島町4-5  
本社・営業 TEL.044-299-2616 FAX.044-299-1889  
工場 TEL.044-266-3430 FAX.044-266-3433

# 仕様

## チューブポンプ AM-750W-65T-180



## プランジャポンプ AM-750W-20AP-210



### アポロン AM-750W-65T-180

全体仕様	幅	2000 mm ( 2180 mm )
	長さ (フロア張出時)	3800 mm ( 4122 mm )
	高さ	2524 mm
	本体質量	2900 kg ( 計画質量 )
	水槽容量	4.2 m <sup>3</sup>
グラウトミキサー	槽容量	1500 L ( 750 L × 2 )
	攪拌容量	1000 L ( 500 L × 2 )
	羽回転数	420 min <sup>-1</sup>
	電動モータ	7.5 kw 6P × 2
圧送ポンプ	圧送方式	チューブ式ポンプ
	型式	KBA-65N/MH-7KL
	吐出量	180 L/min
	吐出圧力	0.7 MPa ( 常用 )
	吐出口径	65 mm ~ 38 mm
	電動モータ	7.5 kw 4P
水中ポンプ	型式	BT751T
	吐出量	210 L/min
	吐出口径	50 mm ( 2" )
	全揚程	10 m
	電動モータ	0.75 kw 2P
使用発電機	45 KVA 以上	

#### オプション

- 給水自動制御装置
- ポンプ吐出量コントロール装置

※吐出量は、容積効率 100%時を示します。

上限圧力以上での使用は、施工中ポンプの停止又は安全弁が作動します。或いはモータの焼付等を引き起こしますので絶対に上限圧力以上では使用しないでください。

### アポロン AM-750W-20AP-210

全体仕様	幅	2000 mm ( 2180 mm )
	長さ (フロア張出時)	3800 mm ( 4117 mm )
	高さ	2525 mm
	本体質量	3100 kg ( 計画質量 )
	水槽容量	4.2 m <sup>3</sup>
グラウトミキサー	槽容量	1500 L ( 750 L × 2 )
	攪拌容量	1000 L ( 500 L × 2 )
	羽回転数	420 min <sup>-1</sup>
	電動モータ	7.5 kw 6P × 2
圧送ポンプ	圧送方式	2連複動プランジャポンプ
	型式	MG-20A
	吐出量	210 L/min
	吐出圧力	2.2 MPa
	吐出口径	50 mm
	電動モータ	11kw 4P
水中ポンプ	型式	BT751T
	吐出量	210 L/min
	吐出口径	50 mm ( 2" )
	全揚程	10 m
	電動モータ	0.75 kw 2P
使用発電機	45 KVA 以上	

#### オプション

- 給水自動制御装置
- ポンプ吐出量コントロール装置

#### 安全に関する注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書及び安全マニュアルをお読みください。

※本製品は、改良などのため、このカタログと相違する場合がありますのでご了承ください



アポロンシステム 株式会社

<http://www.avolon.co.jp>

〒210-0861 神奈川県川崎市川崎区小島町4-5

本社・営業 TEL.044-299-2616 FAX.044-299-1889

工場 TEL.044-266-3430 FAX.044-266-3433